



## Préparateur sols

- ▶ Nettoie et dégraisse
- ▶ Améliore la porosité du substrat
- ▶ Améliore l'adhérence des peintures

### INFORMATIONS

Séchage complet



Rendement



Rinçage



Outil



#### DESTINATION

Produit destiné à la préparation correcte de tous les sols en carrelage, marbre ou béton avant rénovation et améliore l'adhérence des peintures.

#### PROPRIÉTÉS

FACILE, RAPIDE, EFFICACE!

- Uniformise la porosité du sol, même dans le béton
- Améliore l'adhérence de l'émail sur la surface
- Nettoie et dégraisse en profondeur le sol et les joints
- Facile à appliquer

#### S.O.S DECO! INSPIREZ-VOUS DE LA GAMME RÉNOVATION V33

La préparation, ainsi que le lavage de la surface sur laquelle appliquer l'émail est une étape indispensable et fondamentale pour obtenir un résultat optimal. Après avoir soigneusement lavé la surface avec un détergent à base de soude, nous vous suggérons d'utiliser le préparateur de sol V33 qui prépare la surface en uniformisant la porosité et en améliorant en même temps l'adhérence de la peinture.



## Préparateur Sols

### PRÉPARATION

- Lessivez le sol avec un nettoyant à base de soude (alcalin) pour éliminer au maximum les taches grasses...
  - Doser la dilution.
  - Peu encrassé ou ciment ancien : 1L + 30L d'eau = 40m<sup>2</sup>
  - Asser encrassé, lisse, non poreux : 1L + 10L d'eau = 12m<sup>2</sup>
- Si besoin la concentration peut être augmentée.  
Ce produit ne remplace pas l'étape du lessivage.

### APPLICATION

Outils : Arrosoir et balai-brosse.

Porter des gants et des lunettes de protection. Agiter le bidon avant l'emploi.

1. Verser le PRÉPARATEUR SOL V33 dans l'eau selon le dosage adapté, puis mélanger en évitant les éclaboussures. Porter des gants et des lunettes de protection.
2. Répartir uniformément la préparation à l'aide d'un arrosoir sur toute la surface.
3. Décrasser énergiquement au balai-brosse en insistant bien sur les joints, puis laisser agir 30 min.
4. Rincer abondamment à l'eau claire. Répéter l'action jusqu'à élimination complète des graisses, laitances ou poussières de ciment. Puis laisser sécher 24 heures minimum.
5. Appliquer ensuite la peinture Rénovation SOLS CARRELÉS V33 sur carrelages ou marbres.

### CONSEIL V33

- Ce produit est destiné au sols en carrelages, marbres ou bétons, bruts ou peints, non cirés et non huilés.
- Ne convient pas sur des sols de type bois, dérivés du bois ou stratifiés.
- Sur ciment ou béton neufs : attendez le séchage complet de la dalle soit 3 mois minimum.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

### FORMAT



1 L