



Protection Plans de Travail

► L'application de la protection est indispensable pour renforcer la résistance des plans de travail peints avec **la peinture Meuble de cuisine Rénovation**

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

Protection Plans de Travail V33 destinée aux plans de travail repeints.


PROPRIÉTÉS

- Haute résistance aux taches, graisses, produits ménagers et chaleur (100°C).
- Haute lessivabilité.
- Inertie chimique* : apte aux contacts occasionnels avec les aliments.

*Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186, partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.

S.O.S DECO! INSPIREZ-VOUS DE LA GAMME RENOVATION V33

La Protection Plans de Travail V33 permet de protéger facilement et efficacement vos plans de travail. Grâce à la technologie céramique V33, la Protection Plans de Travail V33 offre une forte résistance aux rayures, mais aussi aux taches, graisses, produits ménagers et à la chaleur.



HAUTE LESSIVABILITÉ



Protection Plans de Travail

PRÉPARATION

- **Sur BOIS VERNIS, PEINTS, MELAMINES et STRATIFIÉS:** Lessiver, rincer abondamment à l'eau claire, laisser sécher. Egrener (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérer.
- **Sur CARRELAGES et FAÏENCES :** Lessiver, rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher.
- **A propos des JOINTS de carrelages:** Lors du lessivage, insister bien sur les joints de carrelages avec une éponge abrasive ou une brosse pour retirer les résidus de produits de soin, d'entretien ou d'éventuelles traces de moisissures.

Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur • Pinceau, pinceau à rechapir (pour les angles, moulures, joints de carrelage et finitions). 2 dosettes sont situées à l'intérieur du couvercle. Elles contiennent un additif qui doit être IMPÉRATIVEMENT ajouté avant application. Celle de 5ml est impérativement à intégrer à la PROTECTION plans de travail; celle de 10ml à ajouter à la PEINTURE Meubles de Cuisine si celle-ci est appliquée sur plans de travail carrelés. Dans les 2 cas, après intégration de la dosette, mélanger soigneusement pendant 2 minutes avec une baguette large. Au préalable, appliquer la peinture Meubles cuisine sur votre plan de travail (se reporter à la fiche technique Rénovation Meubles cuisine)

1. Appliquer une première couche de protection en couches croisées. Travailler par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ). Laisser sécher 4 heures.
2. Egrener au papier de verre grain 240 et dépoussiérez. Appliquer une seconde couche sur le même principe que la première. Laisser sécher 24 heures.

CONSEIL V33

Protection destinée à un usage intérieur uniquement.

- *Respectez le rendement du produit.*
- *Appliquez à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.*
- *Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support.*
- *Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.*
- *Nettoyez vos outils à l'eau.*


PRÉCAUTION D'EMPLOI

L'application de la PROTECTION est indispensable pour renforcer la résistance des plans de travail peints avec la peinture MEUBLES CUISINE RENOVATION. La performance et la résistance optimales de cette protection sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.



Protection Plans de Travail

TEINTE



Incolore

FORMAT



500 ml