



Rénovation Faïences

- ▶ Idéal sur les carreaux muraux, les bandes
- ▶ Sans utiliser de base, directement sur le support
- ▶ Résistance à l'eau et aux détergents

INFORMATIONS

DESTINATION

Peinture destinée à la rénovation des faïences, carrelages muraux, listels, briques de verre ...

PROPRIÉTÉS

Facile, Rapide et Efficace !

- 2 en 1 sans sous couche.
- Tendü parfait.
- Résiste aux projections répétées d'eau.
- Résiste aux produits de soin et d'entretien : shampoings, gels douche, produits ménagers classiques, produits anticalcaire, javel diluée, vinaigre blanc...
- Ne s'écaille pas – Haute solidité du film de peinture soumis aux écarts de température : eaux chaudes, eaux froides.
- Limite le développement des moisissures.
- Lessivable.
- Peinture à l'eau.

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement




Nettoyage



S.O.S DECO! INSPIREZ-VOUS DE LA GAMME RENOVATION V33

Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour donner un nouveau look et personnaliser votre maison. Avec la gamme de rénovation V33, vous pouvez apporter une touche de modernité à chaque support, matériau ou surface, et gagner ainsi du temps et de l'argent.





Rénovation Faïences

PRÉPARATION

- **Sur faïences, carrelages muraux, listels, briques de verre** : Lessiver, rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher.
- **A propos des joints de carrelages** : Lors du lessivage, insister bien sur les joints de carrelage avec une éponge abrasive ou une brosse pour retirer les résidus de produits de soin, d'entretien ou les éventuelles traces de moisissures.

Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirer-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau Laqueur • Pinceau, pinceau à recharger (pour les angles, coins, joints et finition).

Une dosette est collée à l'intérieur du pot au niveau du couvercle.

Elle contient un additif qui doit être IMPÉRATIVEMENT ajouté à la peinture avant application.

- Détacher la dosette et vider-la intégralement dans le pot de peinture.
- Mélanger avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.
- Appliquer ensuite la peinture ainsi préparée sur le support.

Le mélange Rénovation Faïences V33 + additif, doit être utilisé obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sont altérées.

Cet additif est compatible uniquement avec la peinture Rénovation Faïences V33.

1. Commencer par peindre les angles, les coins et les joints de votre 1ère surface à peindre.
2. Répartir de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquer-la de haut en bas. Puis croiser les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminer de haut en bas pour un résultat impeccable.

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (sec au toucher : 4H – Séchage entre 2 couches : 24H – Séchage complet 72H).

CONSEIL V33

- Cette peinture s'applique sur les faïences, carrelages muraux, listels... Elle ne s'applique pas sur les surfaces horizontales, les sols, les bacs à douche, les baignoires, les lavabos/évier et les plans de travail/vasques.
- La préparation sur support est une étape obligatoire.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.


PRÉCAUTION D'EMPLOI

Travailler la peinture par petites surfaces (1m² environ) • Respecter le rendement du produit. Eviter de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. • Appliquer la peinture à température ambiante entre 12° et 25° C et éviter les courants d'air • Eviter d'arrêter l'application au centre de votre support ou de revenir sur votre travail en cours de séchage • Nettoyer vos outils à l'eau • Pour entretien de votre support peint, utiliser un détergent doux. Pas d'éponge abrasive • Les projections d'eau ou de produits peuvent former de légères traces blanches sur votre support. Ces traces disparaissent au séchage.



Rénovation Faïences

TEINTE



Blanc satin



Plume satin



Carbonate



Ardoise



Opaline



Ficelle



Flanelle



Taupe



Gris galet

FORMAT



0,75 L



2 L