



Rénovation Meubles Cuisine

- ▶ Idéal sur les meubles en bois peints et repeints, mélaminés, laminés, carrelages muraux, buffets
- ▶ Sans utiliser de base, directement sur le support
- ▶ Résistance aux taches et aux impacts

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

Peinture destinée à la rénovation des meubles intégrés en bois vernis, bois peints, mélaminés, stratifiés... Et carrelages muraux-crédences de la cuisine.

PROPRIÉTÉS

Facile, Rapide et Efficace !

- 2 en 1 sans sous couche.
- Tendü parfait.
- Résiste aux projections répétées d'eau.
- Résiste aux produits de soin et d'entretien : shampoings, gels douche, produits ménagers classiques, produits anticalcaire, javel diluée, vinaigre blanc...
- Ne s'écaille pas – Haute solidité du film de peinture soumis aux écarts de température : eaux chaudes, eaux froides.
- Limite le développement des moisissures.
- Lessivable.
- Peinture à l'eau.

S.O.S DECO! INSPIREZ-VOUS DE LA GAMME RENOVATION V33

Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour donner un nouveau look et personnaliser votre maison. Avec la gamme de rénovation V33, vous pouvez apporter une touche de modernité à chaque support, matériau ou surface, et gagner ainsi du temps et de l'argent.





Rénovation Meubles Cuisine

PRÉPARATION

- **Sur bois vernis, bois peints et petites surfaces plastiques** : Lessiver, rincer abondamment à l'eau claire, laisser sécher puis égréner (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérer.
- **Sur mélaminés, stratifiés, carrelages muraux, verres et petites ferronneries (laiton, alu, galva, zinc...)** : Lessiver, rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher.
- **Sur supports bruts/poreux (bois, mdf...)** : Egrainer (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérer.

Le lessivage est indispensable, il s'effectue avant un nettoyant à base de soude (alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur • Pinceau, pinceau à recharger (pour les angles, moulures, joints de carrelage et finitions).

Avant l'application, mélanger votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1. Commencer par peindre les angles, les moulures ou les joints de votre 1ère surface à peindre.
2. Répartir de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croiser les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminer de haut en bas pour un résultat impeccable.

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (sec au toucher 2h – séchage entre 2 couches : 12h – séchage complet : 24h). Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

CONSEIL V33

- Cette peinture s'applique sur les meubles intégrés et sur les carrelages muraux, crédences de la cuisine. Elle ne s'applique pas sur supports cirés ou huilés, les plans de travail, les faïences de la salle de bain/douche et les sols.
- La préparation du support est une étape obligatoire.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.


PRÉCAUTION D'EMPLOI

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement • Travailler la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ) • Respecter le rendement du produit. Eviter de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture • Appliquer la peinture à température ambiante entre 12° et 25° C et évitez les courants d'air • Eviter d'arrêter l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Essuyer vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau • Pour l'entretien de votre support peint, utiliser un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.



Rénovation Meubles Cuisine

TEINTE



Blanc satin



Fleur de sel - satin



Carbonate



Piment satin



Sésame satin



Noir-réglisse satin



Fonte métallisée



Taupe



Cardinal

FORMAT



0,75 L



2 L