



## Super Décapant Special Bois

► Elimination de toutes peintures, vernis et lasures

**NOUVELLE FORMULE: DECAPE TOUTES LES COUCHES EN 5MIN**

### INFORMATIONS

Séchage  
complet



Rendement



Outil



Nettoyage



#### DESTINATION

Nouvelle formule super améliorée pour une action en profondeur qui dissout les couches de peinture, vernis et lasures sur tous types de bois.

#### PROPRIÉTÉS

- Détruit en profondeur toutes les couches de peinture, vernis, lasures, crépis, colles, mastic (à l'exclusion des revêtements à deux composants – ex: peinture sol avec ducisseur) sur tous les types de supports : bois métal, ciment, carrelage, verre,...
- Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée idéale sur les surfaces verticales.
- N'altère pas les supports, ne noircit pas le bois.



## Super décapant Special Bois

### PRÉPARATION

**Bien agiter avant l'emploi. Porter des gants en caoutchouc.**

### APPLICATION

- Appliquer au pinceau une couche épaisse et régulière de 2 à 3 mm.
- Laisser agir de 3 à 30 mn selon le type de revêtement et le nombre de couches à décaper.
- Enlever le revêtement ramoli à l'aide d'une spatule ou un grattoir.
- Rincer à l'eau tiède la surface décapée tout en frottant avec une brosse à poil dur (nylon ou chiendent).
- Laisser sécher 24h avant d'appliquer votre nouvelle finition.

**Ne pas appliquer le décapant sur une matière plastique. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur.**

### CONSEIL V33

- Pour votre sécurité personnelle, utiliser des gants en caoutchouc, un masque et des lunettes de protection.
- Dans la mesure du possible, appliquer les décapants de peinture sur le support positionné horizontalement pour favoriser la pénétration du produit.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

**DANGER** contient de l'Acétate de butyle, des Hydrocarbures C9-C11 et de la Méthyléthylcétone. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. H225: Liquide et vapeur très inflammables. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale)

### FORMAT



0,5 L



1 L